

螺钉紧固计数器/ねじ締めカウンタ  
 附带碳刷马达 ブラシ付モーター  
 无碳刷马达 ブラシレスモーター  
 极小/極小 精密/精密 普通/普通  
 2.6 - 8.0 mm



# Screw Fastening Counter Brushlessdelvo®

## DLR5040A-WC, A 系列 / シリーズ Model DLV30A/45A/70A

外形尺寸图 P32  
外觀寸法図



DLR5040A-WC



DLV30A12L

**注意**  
 取得 CCC 认证的螺钉紧固计数器 DLR5040A-WC 请与螺钉紧固计数专用螺丝 DLV30A/45A/70A-SPC (AC) 配套使用。  
 同其他的螺钉紧固计数器 (DLR5040A-WE、DLR5340-WE、DLR5640-WN) 以及螺钉紧固计数专用螺丝刀 (WE、WN 专用) 没有互换性。  
 CCC 認証取得のねじ締めカウンタDLR5040A-WCとねじ締めカウンタ専用ドライバDLV30A/45A/70A-SPC(AC)はセットでご使用ください。  
 他のねじ締めカウンタ (DLR5040A-WE、DLR5340-WE、DLR5640-WN) 及びねじ締めカウンタ専用ドライバ (WE、WN 専用品) と互換性ありません。

规格/仕様

型号/型式	DLR5040A-WC
计数/カウント数	1 - 99
计数方式/カウント方式	增加计数/减少计数 カウントアップ/ダウン
计数校准功能/カウントコレクト機能	只是紧固时 正常締付時のみ
校准计时设定/コレクトタイマ設定	0.01 - 0.99秒(附自动校准计时 オートコレクトタイマ付)
工作传感输入/ワークセンサ入力	有(1个输入)/无 有リ(1入力)/無し
外部计数功能/外部カウント入力	2个输入 2入力(PARTS_A/PARTS_B)
工作计时设定/ワークセットタイマ設定	0 - 9.5秒
OK输出计时设定/OK出力タイマ設定	0 - 9.5秒
NG蜂鸣功能/NGブザー機能	ON(1) / ON(2) / OFF
OK蜂鸣功能/OKブザー機能	ON(1) / ON(2) / ON(3) / OFF
计数返回功能/カウントリターン機能	ON / OFF
NG判定开始时机设定/NG判定開始タイミング設定	WORK SET / DRIVER ON
OK判定自动/指南设定/OK判定オート/マニュアル設定	AUTO / MANUAL
螺丝刀锁闭机能/ドライバロック機能	ON / OFF
链接接续/リンク接続	可能(最大10台)
端子台外部输入/端子台外部入力	传感器 センサ/复位 リセット/链接IN リンクIN/PARTS A/PARTS B
端子台外部输出/端子台外部出力	OK / NG / 链接OUT リンクOUT
设定值内存/設定値メモリ	内部不揮发性存储记忆 内部不揮发性メモリに記憶
连接螺丝刀/ドライバ接続	螺丝刀电源・信号一体连接器 ドライバ電源・信号一体コネクタ
电源/電源	220 V AC, 50/60 Hz
尺寸/寸法 (mm)	100 (W) × 60 (H) × 148.5 (D)
质量/質量 (g)	560
附属品/付属品	3P插塞电源线 3Pプラグ電源コード(2 m)

另售品/別売品

枪式把手/ピストルグリップ  
DLW2300(Non-ESD)

扭矩调整环盖/トルク調整リングカバー  
DLW5201(Non-ESD) DLW5202

防止不慎的扭矩变更。  
不用意なトルク変更を防止します。

型号/型式	杠杆启动/レバースタート	DLV30A06L-SPC (AC)	DLV30A12L-SPC (AC)	DLV30A20L-SPC (AC)	DLV45A06L-SPC (AC)	DLV45A12L-SPC (AC)	DLV70A06L-SPC (AC)	
按钮启动/ブッシュスタート		DLV30A06P-SPC (AC)	DLV30A12P-SPC (AC)	DLV30A20P-SPC (AC)	DLV45A06P-SPC (AC)	DLV45A12P-SPC (AC)	DLV70A06P-SPC (AC)	
输入电源/入力電源		220 V AC, 50/60 Hz(计数器供给/カウンタより供給)						
扭矩调整/トルク調整		无极/無段階						
扭矩/トルク (Nm)		0.40 - 1.60/1.20 - 3.00			2.00 - 4.50		3.80 - 7.00	
空转速度/無負荷回転速度 (min <sup>-1</sup> )		650	1,200	2,000	650	1,200	650	
功率消耗/消費電力 (W)		45						
螺钉尺寸/適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ 自攻螺钉/タッピンねじ	2.6 - 5.0 2.5 - 4.0			4.5 - 6.0 4.0 - 5.0		5.0 - 8.0 4.5 - 6.0	
批嘴类型/適合ビット (mm)	K J							
质量/質量 (g)		700			870 (附枪式把手/ピストルグリップ付き)			
适合的线长/適合コード長 (m)		3 (附连接器/コネクタ付)						
批嘴接地/ビットアース		有/有り						
标准配件/標準付属品		<ul style="list-style-type: none"> <li>批嘴NK35×2×7×75: 1个/ビット: 1個</li> <li>吊环: 1个/吊金具: 1個</li> <li>低扭矩用弹簧: 1只/低トルク用スプリング: 1本</li> <li>扭矩调整环盖(DLW5201): 1个/トルク調整リングカバー: 1個</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>批嘴NK35×2×7×75: 1个/ビット: 1個</li> <li>吊环/吊金具: 1個</li> <li>枪式把手(DLW2300ESD): 1个/ピストルグリップ: 1個</li> <li>扭矩调整环盖(DLW5202): 1个/トルク調整リングカバー: 1個</li> </ul>			

取得 CCC 认证机种 / CCC 認証取得  
 标准品 / 標準品