

气动高速多针束气铲
空気式高速多針タガネ

JET CHISEL

多针束实现了强而有力的剥离操作！ / 複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現！

- “JET CHISEL” 的针束针对作业面的凹凸不平，以每分钟4,000~4,500转的高速往复运动去除加工物表面的附着物。特别适用于船上的作业。
ジェットタガネのニードル束が作業対象面の凹凸に追従し、毎分4,000~4,500回の高速往復運動で加工物表面の付着物を除去します。特に船上での作業で威力を発揮します。
- “JET CHISEL” 即使在狭小的地方，也可轻松快速的完成剥离工作
「ジェットタガネ」は、狭い奥まった場所でも手軽で素早いはくり作業を可能にします
- 可在各种领域使用，如：焊接后的熔渣掉落、锻造的砂石脱落、混凝土的粗面、铁板的涂装除锈等等
溶接後のスラグ落とし、鋳物の砂落とし、コンクリートの目荒らし、パネルや鉄板の塗装・錆落とし等の広範囲の作業に使用できます
- 小巧型的设计适合于各种艰难的作业条件
厳しい作業条件にも適応する軽量で小型の空気工具です

Model JC-16

• 小巧型/小型・軽量タイプ



Model JEX-24

• 通用型/汎用タイプ



Model JEX-28

• 强效型/強力タイプ



Model JEX-2800A

• 低振动型/低振動タイプ



规格/仕様

型号/型式	JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)			0.6 (6)	
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.15	0.27	0.35	0.43
无负荷冲击数/無負荷打撃数 min ⁻¹	4000	4000	4500	3700
软管尺寸/ホース寸法	Rc 3/8			
主体重量/本体質量(重量) kg	1.4	2.7	3.5	3.3
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル φ2 mm x 150 mm: 58根/本 (機器上配帯29根/内本体装着29本) 螺纹连接头/プッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル φ3 mm x 180 mm: 23根/本 (装在机器上/本体装着) 内六角扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1根/本 螺纹连接头/プッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル φ4 mm x 180 mm: 14根/本 (针束/ニードル φ3 mm x 180 mm: 28根/本 装在机器上/本体装着) 针束套/ニードルカバー φ4: 1个/個 螺纹连接头/プッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 内六角扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1根/本 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル φ4 mm x 180 mm: 14根/本 (针束/ニードル φ3 mm x 180 mm: 28根/本 装在机器上/本体装着) 针束套/ニードルカバー φ4: 1个/個 螺纹连接头/プッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個


Model AJC-16

• 小巧型/小型・軽量タイプ



Model JT-16

• 小巧型/小型・軽量タイプ




Model JT-20

• 通用型/汎用タイプ



Model JEX-20

• 低振动型/低振動タイプ



规格/仕様

型号/型式	AJC-16	JT-16	JT-20	JEX-20
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)			0.6 (6)	
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.07	0.16	0.2	0.2
无负荷冲击数/無負荷打撃数 min ⁻¹	6000	6000	4000	4000
软管尺寸/ホース寸法	Rc 3/8			
主体重量/本体質量(重量) kg	0.98	0.8	2.4	2.75
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル φ3 mm x 180 mm: 6根/本 (機器上配帯3根/内本体装着3本) 螺纹连接头/プッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル φ3 mm x 180 mm: 12根/本 (機器上配帯6根/内本体装着6本) 螺纹连接头/プッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル φ3 mm x 180 mm: 24根/本 (機器上配帯12根/内本体装着12本) 螺纹连接头/プッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル φ3 mm x 180 mm: 24根/本 (機器上配帯12根/内本体装着12本) 螺纹连接头/プッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個