


压缩泵 & 真空泵 / Compressor and Vacuum Pump



型号 DP0102H-X1



采用无碳刷马达
/ Brushless DC Motor
(12VDC)

兼用 / Dual Type

空气量和电流 / Airflow & Electric Current



* 特性图只是参考值，并不是保证值。
/ The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.



规格 / Specifications

达到真空度 / Attainable Vacuum	-50.7 kPa (-380 mmHg) -507 mbar -15 in.Hg
吐出空气量 / Free Air Displacement	4.0 L/min 0.141 cfm
额定电压 / Rated Voltage	12 V DC
最高压力 / Maximum Pressure	80 kPa (0.8 kgf/cm ²) 0.8 bar 11.4 psig
最大电流 / Maximum Current	0.7 A
额定时间 / Duty Cycle	连续 / Continuous
使用压力范围 / Working Pressure Range	-50.7 kPa ~ 80 kPa (-380 mmHg ~ 0.8 kgf/cm ²) -507 mbar ~ 0.8 bar -15 in.Hg ~ 11.4 psig
耐用时间 (MTTF) / Rated Performance (MTTF)	8,000 小时 / hours
吸入口尺寸 / Inlet	φ6 mm (外径) 直管接头 / 6 mm O.D. straight barb
吐出口尺寸 / Outlet	φ6 mm (外径) 直管接头 / 6 mm O.D. straight barb
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	相当于 E 类 / Class E equivalent
安装尺寸 / Mounting Dimensions	50 (L) x 30 (W) mm 1 - 31/32" (L) x 1 - 3/16" (W)
本体重量 / Weight	0.25 kg 0.55 Lbs
导线长度 / Leadwire Length	400 mm 15 - 3/4"

用途例 / Application Examples

CD、DVD 媒介印刷机 (搬送)
/ Vacuum pick up and place devices for CD & DVD

机械加工时的切屑去除
/ Removal of micromachining chips



外形尺寸图 / External Dimensions (单位 / Unit : mm)

