

低压用/低圧用

NK快速接头软管 塑料快速接头附带/FULL BLOW快速接头附带
NKカプラホース ハイカブラエース付き/フルブローカブラ付き

NK快速接头螺旋线圈式软管 塑料快速接头附带/FULL BLOW快速接头附带
NKカブラコイルホース ハイカブラエース付き/フルブローカブラ付き

带聚氨酯软管空气配管用/ウレタンホース付き空気配管用

最高使用压力 最高使用圧力	阀门构造 バルブ構造	适用流体 適用流体
0.7 0.7 MPa {7 kgf/cm²}		
1.0 1.0 MPa {10 kgf/cm²}	单路开关型 片路開閉型	空气 空気

在塑料快速接头(套筒),FULL BLOW快速接头(套筒)中标准配置聚氨酯软管。一键连接流畅配管。

- 在塑料快速接头,FULL BLOW快速接头上搭配了防止软管折断的弹性螺帽以及柔软性、耐久性、耐磨耗性出色的聚氨酯软管。
- 套筒内置有“分离防止机构”,可给套环上锁,防止意外脱离。
- 插塞、套筒的连接只需按入即可一键连接。
- 软管在冬季很少硬化,表面即使沾油也不发黏,使用寿命长。
- 螺旋软管型—将聚亚胺酯树脂管加工成螺旋形,使之具有弹性特性。
- 备有各种长度以适应不同用途。
- NK快速接头软管,NK线圈式软管 带FULL BLOW快速接头附带套环保护套,可减少对快速接头的冲击,提高操作性。

「ハイカブラエース」(ソケット)、「フルブローカブラ」(ソケット)にウレタンホースを標準装備。ワンタッチ接続でスムーズ配管。

- 「ハイカブラエース」「フルブローカブラ」(ソケット)にホース折れを防ぐスプリングナットと柔軟性・耐久性・耐磨耗性に優れたウレタンホースを標準装備。
- ソケットにはスリーブをロックし不意の分離を防止する「分離防止機構」を内蔵。
- プラグ・ソケットの接続は,押し込むだけのワンタッチ接続。
- ホースは冬場の硬化が少なく,油が付いても表面がべつつかず長寿命。
- ポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工し,ばね特性を備えたコイルホースタイプもあります。
- 用途に合わせて各種長さをご用意。
- NKカプラホース・NKカブラコイルホース フルブローカブラ付きには,「カブラ」への衝撃を減少し操作性を向上させるスリーブカバーを付属しております。


规格/仕様

主体材質/本体材質	NK快速接头软管 NK カブラホース	NK快速接头 螺旋线圈式软管 NK カブラコイルホース	NK快速接头软管 NK カブラホース	NK快速接头 螺旋线圈式软管 NK カブラコイルホース
快速接头(套筒) カブラ(ソケット)	塑料快速接头 ハイカブラエース		FULL BLOW 快速接头 フルブローカブラ	
主体材質(套筒) 本体材質(ソケット)	工程塑料(PBT,POM) エンジニアリングプラスチック(PBT,POM)			铝合金 アルミニウム合金
主体材質(套筒) 本体材質(プラグ)	钢铁(镀铬) / 鋼鉄(クロムめっき)			
软管尺寸 ホースサイズ	φ6.5×φ10・ φ8.5×φ12.5	φ5×φ8・ φ6.5×φ10	φ6.5×φ10・ φ8.5×φ12.5	φ6.5×φ10
最高使用压力 最高使用圧力 MPa [kgf/cm2]	1.0 {10}	0.7 {7}	1.0 {10}	0.7 {7}
密封材質/シール材質 使用温度範囲 注1 使用温度範囲	密封材質/シール材質	标示号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲	备注/備考
	丁腈橡胶/ニトリルゴム	NBR	-5℃～+60℃	标准材質/標準材質


注1) 可使用的温度范围根据使用条件不同,使用可能な温度範囲は,使用条件によって異なります。

流体的流向/流体の流れ方向

- 塑料快速接头附带: 流体可从套筒侧、插塞侧任何一端流入。
- 「ハイカブラエース」付き: 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流れます。



- FULL BLOW快速接头附带: 流体从套筒侧流向插塞侧。
- 「フルブローカブラ」付き: 流体はホースのプラグ側からソケット側に流します。



互换性/互換性

可与HI CUPLA的10型、17型、20型、30型、40型、60型相连接。
可与HI CUPLA系列(400型、600型、800型除外)、螺帽快速接头系列的各制品连接。

- 详细内容请看第21页的HI CUPLA系列的兼容性一览表。


「ハイカブラ」の10型・17型・20型・30型・40型・60型と接続できます。
「ハイカブラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカブラ」シリーズの各製品と接続できます。
●詳しくは21ページの「ハイカブラ」シリーズの互換性一覧表をご覧ください。

真空用途适用性/真空用途適合性

单独使用与连接时均不可用于真空用途。/単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

产品型号、软管长度 /製品型式・ホース長さ

插塞・套筒/プラグ・ソケット NK快速接头软管 塑料快速接头附带/NKカプラホース ハイカブラエース付き



产品型号 製品型式	软管尺寸/ホースサイズ (mm)	软管长度 ホース長さ	套筒/ソケット 塑料快速接头/ハイカブラエース	插塞/プラグ 螺帽快速接头/ナットカブラ
NKU-605B	φ6.5×φ10	5 m	HA-65SNG	65PNG
NKU-610B	φ6.5×φ10	10 m	HA-65SNG	65PNG
NKU-620B	φ6.5×φ10	20 m	HA-65SNG	65PNG
NKU-810B	φ8.5×φ12.5	10 m	HA-85SNG	85PNG
NKU-820B	φ8.5×φ12.5	20 m	HA-85SNG	85PNG

插塞・套筒/プラグ・ソケット NK快速接头软管 FULL BLOW快速接头附带/NKカプラホース フルブローカブラ付き



附带套环保护套
スリーブカバー付属

附带防尘罩
防塵キャップ付属

产品型号 製品型式	软管尺寸/ホースサイズ (mm)	软管长度 ホース長さ	套筒/ソケット FULL BLOW 快速接头/フルブローカブラ	插塞/プラグ 螺帽快速接头/ナットカブラ
NKU-605P	φ6.5×φ10	5 m	FBH-65SNG	65PNG
NKU-610P	φ6.5×φ10	10 m	FBH-65SNG	65PNG
NKU-810P	φ8.5×φ12.5	10 m	FBH-85SNG	85PNG

插塞・套筒/プラグ・ソケット NK快速接头螺旋线圈式软管 塑料快速接头附带/NKカブラコイルホース ハイカブラエース付き



产品型号 製品型式	软管尺寸/ホースサイズ (mm)	软管长度 ホース長さ	套筒/ソケット 塑料快速接头/ハイカブラエース	插塞/プラグ 螺帽快速接头/ナットカブラ
NKC-503B	φ5×φ8	2 m	HA-50SNG	50PNG
NKC-505B	φ5×φ8	4 m	HA-50SNG	50PNG
NKC-603B	φ6.5×φ10	2 m	HA-65SNG	65PNG
NKC-605B	φ6.5×φ10	4 m	HA-65SNG	65PNG

插塞・套筒/プラグ・ソケット NK快速接头螺旋线圈式软管 FULL BLOW快速接头附带/NKカブラコイルホース フルブローカブラ付き



附带套环保护套
スリーブカバー付属

附带防尘罩
防塵キャップ付属

产品型号 製品型式	软管尺寸/ホースサイズ (mm)	软管长度 ホース長さ	套筒/ソケット FULL BLOW 快速接头/フルブローカブラ	插塞/プラグ 螺帽快速接头/ナットカブラ
NKC-603P	φ6.5×φ10	2 m	FBH-65SNG	65PNG
NKC-605P	φ6.5×φ10	4 m	FBH-65SNG	65PNG

●使用之前, 请务必必通读尾页的“使用须知”以及制品附带的“注意提示、注意事项”
ご使用の前に, 巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。