



DLV30A06L DLV30A12L DLV70A06L



DEA0151N-A7



DEA0241N-AZ

A 系列 / シリーズ (低电压[DC] / 低電圧) 型号 DLV30A-AX/DLV45A-AX DLV70A-AX


转速和启动方式可选，
全系列共有12款电动螺丝刀可供选择。

- 可提高作业效率。
- 关怀环境设计。
- 采用人体工学把手，拉力式批嘴支架。
- 配带扭矩调整环盖标准装置。

回転速度とスタート方式が選べる、全12機種をラインアップ。

- ・作業効率アップに貢献。
- ・環境配慮設計。
- ・エルゴグリップ、引き式ビットホルダの採用。
- ・トルク調整リングカバーを標準装備。

规格 /仕様

			DLV30A			DLV45A (高扭矩/高トルク)			DLV70A (高扭矩/高トルク)		
			低速	中速	高速	低速	中速	低速	中速	低速	
型号	批嘴	杠杆启动/レバースタート	DLV30A06L-AX : K	DLV30A12L-AX : K	DLV30A20L-AX : K	DLV45A06L-AX : K	DLV45A12L-AX : K	DLV70A06L-AX : K			
型式	ビット	下押启动/プッシュスタート	DLV30A06P-AX : K	DLV30A12P-AX : K	DLV30A20P-AX : K	DLV45A06P-AX : K	DLV45A12P-AX : K	DLV70A06P-AX : K			
输入电源/入力電源			DEA0151N-AZ or DEA0241N-AZ			DEA0241N-AZ	DEA0151N-AZ or DEA0241N-AZ	DEA0241N-AZ			
扭矩调整/トルク調整			无级/無段階								
扭矩/トルク (Nm)			低扭矩用弹簧(附件) 0.40 - 1.60/低トルク用スプリング(付属品)				2.00 - 4.50		3.80 - 7.00		
			高扭矩用弹簧(标准附件) 1.20 - 3.00/高トルク用スプリング(標準装備)								
无负荷旋转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)			650	1,200	2,000	650	1,200	650	1,200	650	
功率消耗/消費電力 (W)			44								
适合螺丝钉	小螺丝钉/小ねじ		2.6 - 5.0				4.5 - 6.0		5.0 - 8.0		
適合ねじ (mm)	自攻螺钉/タッピンねじ		2.5 - 4.0				4.0 - 5.0		4.5 - 6.0		
批嘴类型/適合ビット (mm)			K								
质量/質量 (g)			690				840 (枪式把手附着/ピストルグリップ付き)				
额定运转/定格運転			ON时间0.5秒 / OFF时间3.5秒/ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒								
批嘴接地/ビットアース			有/有り								
标准配件/標準付属品			・批嘴NK35×2×7×75: 1个/ビット: 1個 ・吊环: 1个/吊金具: 1個 ・低扭矩用弹簧: 1只/低トルク用スプリング: 1本 ・连接线1.5 m(DLV9073): 1只/接続コード: 1本 ・扭矩调整环盖(DLV5203): 1个/トルク調整リングカバー: 1個				・批嘴NK35×2×7×75: 1个/ビット: 1個 ・吊环: 1个/吊金具: 1個 ・连接线1.5 m(DLV9073): 1只/接続コード: 1本 ・枪式把手(DLV2300ESD): 1个/ピストルグリップ: 1個 ・扭矩调整环盖(DLV5202): 1个/トルク調整リングカバー: 1個				

螺旋刀 電動ドライバ

电源

型号/型式	DEA0151N-AZ	DEA0241N-AZ
输入/入力	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	
输出/出力	40 V DC	
最大额定功率/最大定格出力 (W)	150	240
质量/質量 (g)	560	900
电源线 2 m/電源コード	DLW9230 (另售商品/別売品)	



输出扭力刻度对照表 (目标)

出力トルク目盛り対応表 (目安)



ト 扭

另售品/別売品

接地3芯电源线2 m/アース付き3ピン電源コード DLW9230	橡胶手柄/ラバーグリップ DRG1000	枪式把手/ピストルグリップ DLW2300ESD	扭矩调整环盖 トルク調整リングカバー		 DLV30A 高扭矩用弾簧 高トルク用スプリング DLV30A 低扭矩用弾簧 低トルク用スプリング ドライバーのトルク目盛
	 *没有ESD对策品。 ESD对策品ではございません。	 ESD 保护 ESD保護 DLV45A/DLV70A 标准配件	DLW5203  DLV30A 标准配件	DLW5202  DLV45A/DLV70A 标准配件	
L型头 (仅对应杠杆启动类型) L型アタッチメント (レバースタートタイプのみ対応) DLW9021	螺丝刀的台座 ドライブスタンド	减震悬臂/トルクリアクションアーム DRA-SW-650 (折叠式/スイングタイプ)	减震悬臂/トルクリアクションアーム DRA-SL-650 (伸缩式/スライドタイプ)		减震悬臂/トルクリアクションアーム DRA-TS-1000 (滑杆式/テレスコープタイプ)
 *请使用在2.0 Nm 以下的扭矩范围内。 2.0Nm以下で使用して ください。					
连接线1.5 m/接続コード DLW9073	吸着套管 DLS4000系列 吸着スリーブ DLS4000シリーズ	吸着附件/吸着アタッチメント DLP7401-K	菱形凸缘护手 ひし形カップリング	凸缘护手 フランジカップリング	菱形凸缘护手 ひし形カップリング
 螺丝刀标准配件 標準付属		 对应套筒:P. 36参照 対応スリーブ:P.36参照	DLW9016  DLV30A用	DLW9018  DLV45A/DLV70A用	DLW9017  DLV45A/DLV70A用

*用左螺丝安装。/取り付けは左ねじです。 *用左螺丝安装。/取り付けは左ねじです。