



DLV7301系列



DLC1213-GC

通过专用控制器，实现高精度的螺钉紧固。

- 高精度扭矩。
- 柔速启动功能防止损伤螺钉顶端。
- 可调整最佳螺钉紧固速度。

専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。

- 安定した繰返し精度。
- ねじ頭にやさしいソフトスタート。
- 最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。

规格/仕様

型号/型式		DLV7321-CMC	DLV7331-CMC	DLV7321-CKC	DLV7331-CKC
启动方法/スタート方式		杠杆启动/レバースタート			
输入电源/入力電源		从专用控制器供给/専用コントローラから供給			
扭矩调整/トルク調整		无级/無段階			
扭矩/トルク (Nm)		0.05 - 0.50	0.30 - 1.20	0.05 - 0.50	0.30 - 1.20
空转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)		700 - 1,000	500 - 700	700 - 1,000	500 - 700
功率消耗/消費電力 (W)		35			
螺丝刀 電動ドライバ	螺钉尺寸/適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ 1.0 - 3.0	2.0 - 3.5	1.0 - 3.0	2.0 - 3.5
	自攻螺钉/タッピンねじ 1.2 - 2.6	2.0 - 3.0	1.2 - 2.6	2.0 - 3.0	
批嘴类型/適合ビット (mm)					
质量/質量 (g)		350			
适用线长/適合コード長		1.5 m (带连接器/コネクタ付)			
额定运转/定格運転		ON时间0.5秒 / OFF时间3.5秒 / ON時間0.5秒 / OFF時間3.5秒			
标准附件/標準付属品		• 批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.0×2.5×44/No.1×4×44) • 吊环: 1个/吊り金具: 1個	• 批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.1×3×44/No.2×4×44) • 吊环: 1个/吊り金具: 1個	• 批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.1×7×50/No.2×7×50) • 吊环: 1个/吊り金具: 1個	
控制器 コントローラ	型号/型式	DLC1213-GC			
	输入电源/入力電源	220 V AC			
	控制功能/制御	柔速启动, 可调整旋转速度/ソフトスタート、回転速度可変			
	质量/質量 (g)	2,300			
	电源线/電源コード (m)	2			

*在控制器里装备接地安全抵抗。/コントローラにはビットアース安全抵抗が装備されています。

另售品/別売品

扭矩調整環蓋/トルク調整リングカバー		延長線 3 m/延長コード DLW9320
		
対応機種/対応機種		
CMC型	DLW5300	
CKC型	DI W5400	

输出扭力刻度对照表 (目标)

