螺钉紧固计数器/ねじ締めカウンタ

附带碳刷马达 ブラシ付モータ | 无碳刷马达 ブラシレスモータ

极小/極小 | 精密/精密 | 普通/普通

2.6 - 8.0 mm

杠杆启动 レバースタート | 下押启动 プッシュスタート | 无碳刷马达 ブラシレスモータ | 离合器式 クラッチ式

Screw Fastening Counter Brushlessdelvo®

DLR5040A-WC, A 系列/シリーズ 型号 DLV30A/DLV45A/DLV70A

外形尺寸图 P45
外観寸法図

DLR5040A-WC

DLV30A12L

⚠ 注意

中国规格的螺钉紧固计数器DLR5040A-WC请与螺钉紧固计数专用螺丝DLV30A/DLV45A/DLV70A-SPC(AC)配套使用。
同其他的螺钉紧固计数器（DLR5040A-WE、DLR5340-WE、DLR5640-WN）以及螺钉紧固计数专用螺丝刀（WE、WN专用）没有互换性。

中国仕様のねじ締めカウンタDLR5040A-WCとねじ締めカウンタ専用ドライバDLV30A/DLV45A/DLV70A-SPC(AC)はセットでご使用ください。
他のねじ締めカウンタ（DLR5040A-WE、DLR5340-WE、DLR5640-WN）およびねじ締めカウンタ専用ドライバ（WE、WN専用品）と互換性がありません。

规格/仕様

	型号/型式	DLR5040A-WC
螺丝紧固计数器 ねじ締めカウンタ	计数/カウント数	1 - 99
	计数方式/カウント方式	增加计数/减少计数 カウントアップ/ダウン
	计数校准功能/カウントコレクト機能	只是紧固时 正常締付時のみ
	校准计时设定/コレクトタイマ設定	0.01 - 0.99秒(附自动校准计时 オートコレクトタイマ付)
	工作传感输入/ワークセンサ入力	有(1个输入)/无 有り(1入力)/無し
	外部计数功能/外部カウント入力	2个输入 2入力(PARTS_A/PARTS_B)
	工作计时设定/ワークセットタイマ設定	0 - 9.5秒
	OK输出计时设定/OK出力タイマ設定	0 - 9.5秒
	NG蜂鸣功能/NGブザ機能	ON(1) / ON(2) / OFF
	OK蜂鸣功能/OKブザ機能	ON(1) / ON(2) / ON(3) / OFF
	计数返回功能/カウントリターン機能	ON / OFF
	NG判定开始时机设定/NG判定開始タイミング設定	WORK SET / DRIVER ON
	OK判定自动/指南设定/OK判定オート/マニュアル設定	AUTO / MANUAL
	螺丝刀锁闭机能/ドライバロック機能	ON / OFF
	链接接续/リンク接続	可能(最大10台)
	端子台外部输入(NPN)/端子台外部入力	传感器 センサ/复位 リセット/链接IN リンクIN/PARTS A/PARTS B
	端子台外部输出(NPN)/端子台外部出力	OK / NG / 链接OUT リンクOUT
	设定值内存/設定値メモリ	内部不挥发性存储记忆 内部不揮発性メモリに記憶
	连接螺丝刀/ドライバ接続	螺丝刀电源・信号一体连接器 ドライバ電源・信号一体コネクタ
	电源/電源	220 V AC, 50/60 Hz
	尺寸/寸法 (mm)	100 (W) × 60 (H) × 148.5 (D)
	质量/質量 (g)	560
	附属品/付属品	3P插塞电源线(2 m) 3Pプラグ電源コード

另售品/別売品

枪式把手/ピストルグリップ
DLW2300(Non-ESD)

用于减轻操作员疲劳感，适合水平紧固
作業負担の低減・横からのねじ締めに

扭矩调整环盖/トルク調整リングカバー

DLW5201(Non-ESD)	DLW5202

防止不慎的扭矩变更。
不用意なトルク変更を防止します。

	型号/型式	杠杆启动/レバースタート	DLV30A06L-SPC (AC)	DLV30A12L-SPC (AC)	DLV30A20L-SPC (AC)	DLV45A06L-SPC (AC)	DLV45A12L-SPC (AC)	DLV70A06L-SPC (AC)
螺丝刀 電動ドライバ		下押启动/プッシュスタート	DLV30A06P-SPC (AC)	DLV30A12P-SPC (AC)	DLV30A20P-SPC (AC)	DLV45A06P-SPC (AC)	DLV45A12P-SPC (AC)	DLV70A06L-SPC (AC)
	输入电源/入力電源		220 V AC, 50/60 Hz(计数器供给/カウンタより供給)					
	扭矩调整/トルク調整		无极/無段階					
	扭矩/トルク (Nm)		0.40 - 1.60/1.20 - 3.00			2.00 - 4.50		3.80 - 7.00
	空转速度/無負荷回転速度 (min⁻¹)		650	1,200	2,000	650	1,200	650
	功率消耗/消費電力 (W)		45					
	螺钉尺寸 /適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ	2.6 - 5.0			4.5 - 6.0		5.0 - 8.0
		自攻螺钉/タッピンねじ	2.5 - 4.0			4.0 - 5.0		4.5 - 6.0
	批嘴类型 適合ビット (mm)	K						
		J						
	质量/質量 (g)		700			870 (附枪式把手/ピストルグリップ付き)		
	适合的线长/適合コード長 (m)		3 (附连接器/コネクタ付)					
	批嘴接地/ビットアース		有/有り					
	标准配件/標準付属品		・批嘴NK35×2×7×75：1个/ビット：1個 ・吊环：1个/吊金具：1個 ・低扭矩用弹簧：1只/低トルク用スプリング：1本 ・扭矩调整环盖(DLW5201)：1个/トルク調整リングカバー：1個			・批嘴NK35×2×7×75：1个/ビット：1個 ・吊环/吊金具：1個 ・枪式把手(DLW2300ESD)：1个/ピストルグリップ：1個 ・扭矩调整环盖(DLW5202)：1个/トルク調整リングカバー：1個		