

订制品 /特注品

根据用途对应以下的订制品, 电压, 批嘴也有异径。

用途に応じて以下の特注品対応をいたします。電圧・ビット径違いも承ります。

精密机用螺钉/精密小ねじ		普通机用螺钉/普通小ねじ							
1.0 - 3.5 mm		2.6 - 6.0 mm				2.6 - 8.0 mm			2.3 - 6.0 mm
杠杆启动 レバースタート	下押启动 プッシュスタート	杠杆启动 レバースタート	杠杆启动/高速 レバースタート	下押启动 プッシュスタート	下押启动/高速 プッシュスタート	无碳刷马达/ブラシレスモータ			自动机用/自動機用
									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DLV7000 系列	DLV8000 系列	DLV7100 系列	DLV7200 系列	DLV8100 系列	DLV8200 系列	DLV30A	DLV45A	DLV70A	DLV3100 系列

类型/オプション	用途・备注/用途・備考	対象螺丝刀 対象ドライバ	型号表示 ^{*1} 型式表示
①批嘴接地 ビットアース	- 批嘴接地。请用防止批嘴带电。 - 包含电子电路机器组装。 - 液晶板关联制品组装。	A・B・C・ D・E・F	SB
②低速回转 低速回転	附带碳刷马达 (450 min ⁻¹) ブラシ付モータ 无碳刷马达 (280或520 min ⁻¹) ブラシレスモータ(280または520min ⁻¹)	C・E・J G・H	SL
③输出扭矩提升信号 (接点输出) 启动信号, 扭矩提升信号, 逆转信号 トルクアップ信号出し (接点出力)、スタート信号、 トルクアップ信号、逆転信号	- 可用于防止漏紧固螺钉用的信号和定序器等控制。 - 电装品, 车载机器等确实紧固螺钉作业的组装。 - 电池生产方式的组装。(不能对应卷线规格)	A・B・C・ D・E・F・ G・H・I・ J ^{*2}	SP
④卷线 カールコード	- 在作业场所, 配线不会干扰的卷线规格。 - 电源线收缩时约1.2 m, 使用时约2.0 m。	A・B・C・ D・E・F・ G・H・I	SC
⑤对边1/4英寸批嘴 対辺1/4インチ (6.35mm) ビット	- 可利用对边1/4英寸批嘴。 - DLV8150/DLV7251/DLV8251, DLV45A/DLV70A 是属于标准规格品, 属于对象外。	C・D・E・ F・G	关于螺丝刀 ドライバによる

*1: 每款类型型号末尾有标注。例) DLV8130-EJN 批嘴接地 → DLV8130-SB/ベースモデル型式の末尾につけます。 例) DLV8130-EJN ビットアース → DLV8130-SB

*2: J (DLV3100系列) 是正转专用螺丝刀, 只输出启动信号, 扭矩提升信号。J (DLV3100シリーズ) は正転専用ドライバにつき、スタート信号、トルクアップ信号のみ出力。

③内部电路图 (SP类型) /内部回路図 (SPタイプ)

