

便携式单动油压冲孔机 HA系列
携带式单动油压パンチャ HAシリーズ

SELFER HA Type

Model HA11-1624

- 最大板厚/最大板厚: 16 mm
- 最大孔径/最大穴径: Φ24 mm
- 最大输出功率/最大出力: 431 kN(44 tf)



Model HA07-1624

- 最大板厚/最大板厚: 16 mm
- 最大孔径/最大穴径: Φ24 mm
- 最大输出功率/最大出力: 431 kN(44 tf)



Model HA06-1322

- 最大板厚/最大板厚: 13 mm
- 最大孔径/最大穴径: Φ22 mm
- 最大输出功率/最大出力: 304 kN(31 tf)



规格/仕様

型号/型式	HA11-1624	HA07-1624	HA06-1322
最大加工深度/最大加工奥行き	mm 110	mm 70	mm 60
冲孔能力	低碳钢/軟鋼材		
穴あけ能力	最大板厚/最大板厚 mm 16	mm 24	mm 13
冲孔时间/穴あけ時間	sec. 16.5	sec. 10.5	sec. 10.5
最高使用压力/最高使用圧力	MPa (kgf/cm²) 68.65 (700)		
最大输出功率/最大出力	kN (tf) 431 (44)		kN (tf) 304 (31)
锤头冲程/ラムストローク	mm 25	mm 21	mm 21
主体重量/本体質量 (重量)	kg 35.5	kg 28.5	kg 21.5
标准附属品/標準付属品	• 辅助把手/サブハンドル: 1套/セット • 高压软管/ホースコード Ass'y: 1套/セット • 内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本 • D冲模/D冲头22/Dポンチ/Dダイス22: 安装在机器上/本体装着		

*1: 孔径和板厚有如下限制。请不要超过此界限。软钢(SS400) 0.8 x 孔径。不锈钢和坚硬的材料不能打孔。详细情况请参阅使用说明书。

穴径と板厚には次のような制限があります。これを超えて使用しないでください。軟鋼 (SS400) 0.8x穴径。ステンレスや硬い材料は穴あけできません。詳細に関しては取り扱い説明書をご覧ください。

*2: 钻孔时间取决于使用时泵的油温。/穴あけ時間は使用時のポンプの油温によって異なります。

另售品/別売品

产品编码/商品コード	产品名/商品名	销售单位/販売単位
TA96534	软管/ホースキット Ass'y 5 m ^{*1}	1套/セット
TP05184	超高压软管/超高压ホース 5 m ^{*2}	1根/本
TA93778	开关电源线/スイッチコード Ass'y 5 m	1套/セット
TA9B044	Hose Kit(一套软管) /ホースキット Ass'y 10 m ^{*1}	1套/セット
TP05777	超高压软管/超高压ホース 10 m ^{*2}	1根/本
TA95307	开关电源线/スイッチコード Ass'y 10 m	1套/セット
TA94386	脚踏开关/フットスイッチ Ass'y	1套/セット
TA92729	油罐/オイル缶 Ass'y	1罐/缶
TA96342	挂夹/フッククランプ Ass'y	1套/セット


*1 软管套件Ass'y由接头附带的超高压软管和开关导线Ass'y组合而成的。

ホースキットAss'yは「カブリ」付き超高压ホースとスイッチコードAss'yがセットになったものです。

*2 接头不附带超高压软管。/超高压ホースには「カブリ」は付属しません。

到冲头中心距离/ポンチセンタまでの寸法

A	B
24 mm	
	B
最大加工深度 = B-24	
/最大加工奥行き	
HA11-1624	111
HA07-1624	93
HA06-1322	83
	134
	94
	84



PUMP HA系列用油压泵/HAシリーズ用油压ポンプ

Model SC-05

- 单动/单动



规格/仕様

型号/型式	SC-05	
电源(单相)/電源 (单相)	230 V AC	
最高使用压力/最高使用圧力	MPa (kgf/cm²) 68.65 (700)	
吐出量/吐出量	50 Hz	60 Hz
无负荷时/無負荷時	L/min 1.20	1.44
68.65 MPa时/時	L/min 0.55	0.66
马达/モータ	0.4 kW 4P	
油缸油量/タンク油量	L 4.0	
吐出口口径/吐出口径	Rc 3/8	
主体重量/本体質量(重量)	kg 27.5	